

**ZDROJ XTENDLAN ZSW04F-1214-36**

Cena celkem:	<b>751 Kč</b> <b>(bez DPH: 621 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>826 Kč</b>
Ušetříte:	<b>75 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE1974
Part No.:	ZSW04F-1214-36
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan ZSW04F-1214-36

Stabilizovaný napájecí zdroj pro čtyři spotřebiče, nastavitelné napětí DC 12-14V, každý port max. 1A. Celkový výstupní proud 3A, krátkodobě 3,5A. Skříňka na zeď s instalovaným PCB s hlavním vypínačem a kabelovými průchodkami. Připojení kabelů k interní svorkovnici. Ochrana proti zkratu přístrojovou pojistkou, ochrana proti přepětí. LED signalizace funkčnosti portů. Dvířka jsou vybavena jednoduchým zámkem.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výstupní napětí:** 12V DC, nastavitelné v rozpětí 12-14V DC, regulace trimrem

**Výstupní proud:** 3 A (3,5 A krátkodobě)

**Celkový výstupní výkon:** 36W (40 W krátkodobě)

**Ochranné prvky:** zkrat, přetížení, přepětí

**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

#### Vstupní obvod:

**Vstupní napětí:** 100-240V AC, 50-60Hz

**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

**Účinnost:** min. 85% při maximální zátěži

#### Mechanické vlastnosti:

**Materiál:** kovová skříň

**Uzemnění šasi:** propojení s ochranným vodičem

**Rozměry:** 163 x 163 x 48 mm

**Hmotnost:** 800 g

**Montáž:** zeď

**Pohled na vnitřní uspořádání:**



**Pohled při zavřených dvířkách:**



**Pohled zezadu:**



**Pohled zprava:**



Poznamenáváme, že zvláště při realizaci analogových kamerových systémů je vhodné provést uzemnění všech stínění a neživých vodivých částí na společný potenciál, kterým je v drtivé většině případů ochranný vodič. Doporučujeme provést propojení záporného pólu stejnosměrného napájení s ochranným vodičem elektrických rozvodů a stejně tak provést uzemnění všech kovových částí, stínění koaxiálních vodičů, držáků kamer atd. Jde o základní opatření proti rozdílům potenciálů, které zhoršují kvalitu obrazu. Jakož i o základní ochranu proti atmosférickému přepětí či nebezpečným dotykovým napětím.