

IR SVĚTLO XTENDLAN IRL0UT940L20H-120-12

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 6 966 Kč |
| | (bez DPH: 5 757 Kč) |
| Běžná cena: | 7 662 Kč |
| Ušetříte: | 697 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE2264 |
| Part No.: | IRL0UT940L20H-120-12 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan IRL0UT940L20H-120-12

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné IP66, hliníková skříňka, napájení 12 V DC, dosah 15 - 25 m, úhel 120 st, příkon 46 W.

Vysoce svítivé LED. Čelní difuser. Fanless. Hliníkový kryt s chladičem. S přípravou na sestavení více lamp vedle sebe.

Lampy možno přímo sestavit vedle sebe, mají připravené vzájemné uchycení, které dovoluje natočit každou lampu jiným směrem. Lze sestavit nekonečný řetěz nebo sestavit lampy do kruhu apod.

Čelní plastový difuser zaručuje rovnoměrné rozložení světelného výkonu v celém úhlu. Je speciálně navržen pro IR pásmo. Vedlejším efektem je že se lampa jeví jakoby ani žádné LED diody neměla a vzhledem k vlnové délce 940nm laik nepozná že je v místě instalováno nějaké osvětlení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 12 V DC, příkon 46 W

Uchycení: držák stěnový / stropní

Složení: 20 x 2 W LED diody

Světelný výkon: 88 - 106 W/sr

Vlnová délka: 940 nm

Úhel záření: 120°

Šířka pásma: 25 nm

Provozní teplota: -40 °C až +55 °C

Materiál: čelní panel skleněné nárazuvzdorné sklo, skříň hliník

Krytí: IP66

Chlazení: pasivní

Rozměr: 215 x 210 x 125 mm

Hmotnost: 3,3 kg

Barva: slonová kost