

## ROUTERBOARD MIKROTIK RB750GR3 HEX



Cena celkem:

**1 371 Kč****(bez DPH: 1 133 Kč)**

Běžná cena:

**1 508 Kč**

Ušetříte:

**137 Kč**

Kód zboží:

NABMKR1082

Part No.:

RB750Gr3

Záruka:

26 měs.

Stav:


Nové zboží

## Popis

### MikroTik RB750Gr3 hEX

RouterBoard RB750Gr3 má nyní rychlejší procesor Dual-Core 880 MHz, novější verzi RouterOS MikroTik (v6) a čtyřnásobnou RAM paměť! Stejně jako RB750Gr2 je dodáván včetně krytu a zdroje.

Nově byla do RouterBoardu přidána **hardware acceleration**, a tak se výborně hodí jako **VPN koncentrátor**. Díky této akceleraci podporuje rychlosti až do 450 Mbps! RouterBoard také nyní **podporuje balíček Dude Server** a má i **slot microSD** pro ukládání dat. Jedná se tak o **nejlepší monitorovací systém od MikroTiku** v poměru cena/výkon.



Vzhledem k velkému výkonu se hodí i jako domácí či firemní firewall a pro centrální zprávu AP ať v režimu CAPsMAN nebo hotspot. RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také přes **PoE** (k tomu je určený **PORT 1**, ostatní porty POE napájení nepodporují!). Stejně jako předchůdce má **USB port** a je dodáván včetně krytu a zdroje.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 5x RJ-45 10/100/1000 Ethernet

**Frekvence procesoru:** 880 MHz

**Velikost operační paměti:** 256 MB

**Model čipu:** MT7621A

**Operační systém:** RouterOS

**Podpora napájení přes PoE:** ano

**Napájení:** 8 V - 30 V

**Maximální spotřeba:** 10 W

**Rozměry:** 113 x 89 x 28 mm

**Barva:** bílá

---

## Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---