

ROUTERBOARD MIKROTIK SXTSQ LITE5



Cena celkem:	1 070 Kč (bez DPH: 884 Kč)
Běžná cena:	1 177 Kč
Ušetříte:	107 Kč
Kód zboží:	NABMKR1095
Part No.:	RBSXTsq5nD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik SXTsq Lite5

Kompletní outdoorové klientské řešení. Obsahuje RouterBoard s integrovaným 5 GHz modulem 802.11a/n (MIMO 2x2). Jednotku stačí pouze umístit na stožár a připojit UTP kabel. Jednotka je včetně systému RouterOS MikroTik V6 L3. RouterBoard je umístěn v kvalitním vodotěsném, UV odolném boxu s integrovanou duální 5 GHz anténou se ziskem 16 dBi a **výstupem až 25 dBm**. Bezdrátový modul je vybaven přepětovou ochranou 10 kV. Set je vhodný pro připojení klientů až na vzdálenost 1 km. Součástí dodávky je napájecí zdroj 24V 0,3A včetně PoE.

Jednotka je dodávaná vč. RouterOS MikroTik s licencí L3. Tato licence umožňuje vytvořit mód BRIDGE a k němu připojit jednoho klienta. Dvě jednotky s licencí L3 tak **lze použít pro vytvoření transparentního spoje bod-bod**. Lokality jsou tak spojeny stejně, jako by byly propojeny klasickým kabelem.

Nově je k dispozici gigabitová verze [RBSXTsqG-5acD](#) s podporou 802.11ac a reálnou rychlostí přes 250 Mbps.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11an

Anténa: 16 dBi, integrovaná

Porty: 1 x RJ-45 LAN

Frekvenční pásmo: 5150 - 5875 MHz

Frekvence procesoru: 600 MHz

Velikost operační paměti: 64 MB

Model čipu: AR9344

Operační systém: RouterOS L3

Podpora napájení přes PoE: ano

Napájení: 10 - 30 V

Maximální spotřeba: 6 W

Rozměry: 129 x 129 x 34 mm

Barva: bílá