

**TP-LINK TL-SL1218P**

Cena celkem:	<b>5 749 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 751 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 324 Kč</b>
Ušetříte:	<b>575 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1095
Part No.:	TL-SL1218P
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****TP-Link TL-SL1218P**

Switch nabízející **16 portů RJ-45 s podporou PoE** a celkovým napájecím výkonem **až 150 W**, 2 gigabitové porty RJ-45 a 1 kombinovaný gigabitový SFP slot. Přepínací kapacita dosahuje až **7,2 Gbps** a rychlost směrování až **5,36 Mpps**. S rozšiřujícím režimem dosahuje PoE přenos vzdálenosti **až 250 m**, je tak ideální pro nasazení rozsáhlého dohledu pomocí IP kamery. Díky prioritnímu režimu na portech 1 až 8 je zaručena kvalita citlivých aplikací, jako je video monitoring v kritických oblastech podnikání.

- PoE napájení (802.3af/at) s příkonem až 30 W na port
- Celkový napájecí výkon až 150 W
- Inteligentní správa napájení
- PoE přenos až do vzdálenosti 250 m

**Inteligentní správa napájení**

Pokud celkové zatížení switche přesáhne 150 W, inteligentní správa napájení odpojí napájení na portu s nižší prioritou, aby byl zajištěn dostatek výkonu pro zařízení s vyšší prioritou a nedošlo k přetížení switche.

16× PoE+ Ports  
Up to 30 W on Each Port  
Total 150 W Power Budget



TL-SL1218P



**Surveillance**  
IP Camera



**Conference Calls**  
IP Phone



**Wi-Fi Coverage**  
Access Point

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet portů:** 16 x 10/100 Mbps RJ-45, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 1 x Combo Gbit SFP

**PoE:** ano, 16 x 802.3at/af

**Kapacita switche:** 7,2 Gb/s

**Rychlost směrování:** 5,36 Mp/s

**Max. příkon:** 12,71 W

**Rozměry:** 440 x 180 x 44 mm