

MEAN WELL DRC-40A

Cena celkem:

1 005 Kč
(bez DPH: 830 Kč)

Běžná cena:

1 105 Kč

Ušetříte:

100 Kč

Kód zboží:

NETOEM1488

Part No.:

DRC-40A

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**MEAN WELL DRC-40A**

Průmyslový **dvoukanálový** napájecí zdroj **13,8 V** pro instalaci na **DIN** lištu s rozsahem vstupního napětí **90-264 V (AC)** nebo **127-370 V (DC)** a výkonem **40 W**. Je určený pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je více než 536 600 hodin, navíc zdroj splňuje vojenský standard **MIL-HDBK-217F**.

Vhodný pro: zabezpečovací systémy, nouzová osvětlení, DC UPS systémy, centrální monitorování, poplašné systémy

- Univerzální AC vstup v plném rozsahu
- Funkce nabíječky (UPS)
- Ochrana úplného vyčerpání baterie
- Ochrana opačné polarity baterie pojistkou
- Instalace na DIN TS-35 / 7,5 nebo 15
- Pasivní chlazení
- LPS
- LED indikace provozu
- Typy ochrany: před zkratem, přepětová, proti přetížení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Výkon:** 40 W**Vstupní napětí:** 90-264 V (AC), 127-370 V (DC)**Výstupní napětí:** 13,8 V (DC) + 13,8 V (DC)**Výstupní proud:** 1,9 A + 1 A (rozsah 0-2,9 A)**Nastavitelné výstupní napětí:** 12-15 V**Účinnost:** 86 %

Typ připojení: svorkovnice

Pracovní teplota: -30 až +70 °C

Hmotnost: 300 g

Rozměry: 100 x 90 x 40 mm