**Radek Mendlík (eshop.pocitacerm.cz)**
info@pocitacerm.cz
+420 777 565 631

29.03.24 2:37:08

# TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 20A



| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **330 Kč** |
| | **(bez DPH: 273 Kč)** |
| Běžná cena: | **363 Kč** |
| Ušetříte: | **33 Kč** |
| Kód zboží: | NJSGWL0051 |
| Part No.: | LANKON-202 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**Tinycontrol proudový senzor do 20 A**

Neinvazivní proudový transformátor SCT-013-020 **pro měření proudu nepřímou metodou**. Výstupní střídavé napětí je úměrné proudu v hlavním vodiči a je určen **pro LAN ovladač V3**.

Měření je nutné provádět pouze na jednom vodiči, a ne na celém kabelu, kde teče proud oběma směry. Senzor se připojuje na vstupy INPA1-4 a GND pro tyto vstupy. Je dodáván včetně 3,5 mm jack konektoru (samec), který je možné ustřihnout v požadované délce nebo k LAN ovladači připojit 3,5 mm jack konektor (samice) se zapojením viz fotky.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**AC rozsah proudu:** 0-20 A (AC)
**Maximální průměr měřeného vodiče:** 12 mm
**Zabudovaný vzorkovací odpor:** 62 Ohm
**Výstupní napětí střídavě:** 0-1 V (AC)
**Délka kabelu:** 1 m
**Hmotnost:** 45 g

Způsob zapojení čidla k LAN ovladači v3 naleznete **v manuálu**.