

**ASUS PRIME H510M-K**

Cena celkem:	<b>1 966 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 624 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 162 Kč</b>
Ušetříte:	<b>197 Kč</b>
Kód zboží:	MBAS8438
Part No.:	90MB17N0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****ASUS PRIME H510M-K**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

**CPU**

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

**Čipová sada**

Intel H510

**Paměť**

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 (OC)/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

**Sloty****Intel CPU**

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

**Intel H510 čipová sada**

1x PCIe 3.0 x1 slot

**Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x VGA port

### **Úložiště**

4x SATA 6Gb/s port  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

### **USB**

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

### **Audio**

Realtek ALC897/887 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor  
4x SATA 6Gb/s konektor  
1x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor systémového ventilátoru  
1x 4-pin konektor RGB  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor systémového panelu  
1x konektor sériového portu  
1x TPM konektor  
1x konektor reproduktoru  
1x konektor S/PDIF výstupu  
1x propojka Clear CMOS

### **Porty na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1x HDMI  
1x VGA  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4x USB 2.0  
1x RJ-45  
3x audio jack

### **Rozměry**

22,6 x 20,3 cm  
Micro ATX formát