

**IMMAX NEO SMART TERMOSTATICKÁ HLAVICE 2KS + SMART BRIDGE PRO V2**

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 094 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 557 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 403 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>309 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | DAZIMM1014                                    |
| Part No.:    | 07732B                                        |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### **IMMAX NEO Smart termostatická hlavice 2 ks + SMART BRIDGE PRO v2**

Programovatelná termostatická hlavice na radiátory umožňuje **komfortní řízení topení s úsporou energie** odkudkoliv na světě pomocí mobilní aplikace **IMMAX NEO PRO** na platformě TUYA. K dispozici je samozřejmě také možnost lokálního ovládání tlačítky na těle hlavice. Termostat nabízí týdenní program, s možností volby mezi 5+2, 6+1 a 7 dnů x 6 režimů teploty a času, speciální funkce typu **prázdninový režim či funkce otevřeného okna** a také funkci zámku, která omezuje ovládání přímo z hlavice (vhodné jako dětský zámek nebo do pronajímaných nemovitostí). Naprogramované časové funkce jsou uloženy v hlavici a **fungují i při výpadku internetu**.

Smart Bridge Pro je srdcem chytrého systému Immax NEO, komunikuje přes technologii **Wi-Fi 2,4 GHz** a protokol **ZigBee 3.0**, který je kompatibilní s **iOS, Android, Amazon Alexa, Google Assistant, Philips HUE**. S tímto zařízením můžete ovládat všechny dostupné funkce vašeho chytrého osvětlení, jako je proměnlivá intenzita světla, tepelné zabarvení nebo třeba nastavení časových režimů osvětlení v různých částech domova.

Sada obsahuje 2x termostatickou hlavici a 1x smart BRIDGE PRO v2.

#### **Upozornění:**

Všechna Zigbee zařízení potřebují pro ovládání NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 v2.  
Termostatická hlavice neovládá kotel.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### SMART termostatická hlavice

**Kompatibilní s ventily:** RA, RAV, RAVL

**Rozměr ventilu:** M30x1,5

**Napájení:** 3 V (2 x 1,5 V / AA)

**Přesnost:**  $\pm 1$  °C

**Rozsah nastavitelné teploty:** 5 °C až 35 °C

**Nastavení teplot po:** 0,5 °C

**Rozměry termostatu:** 89,5 x 53 mm

### SMART BRIDGE PRO v2

**Rozhraní:** Zigbee 3.0, Wi-Fi

**Frekvence:** 2400 - 2483,5 MHz

**Maximální RF výstupní výkon:** 10 - 19 dBm (Wi-Fi 20 dBm)

**Napájení:** AC 230 V (50-60 Hz)

**Příkon:** 4,2 W

**Jazyk aplikace:** čeština

**Rozměry:** 60,5 x 60,5 x 16,1 mm

**Barva:** bílá

---

### TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---