

## ASROCK B660M-HDV



Cena celkem:

**2 445 Kč**

**(bez DPH: 2 021 Kč)**

Běžná cena:

**2 689 Kč**

Ušetříte:

**244 Kč**

Kód zboží:

MBAR7350

Part No.:

B660M-HDV

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock B660M-HDV

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core (patice LGA1700)

### Čipová sada

Intel B660

### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 5066+ (OC) MHz

Podpora DDR4 3200 MHz nativně

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC paměti (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

### Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

2x PCIe 3.0 x1 slot

### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 7680 x 4320 při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

## **Úložiště**

4x SATA 6Gb/s port  
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)  
Podpora Intel Optane technologie  
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)  
Podpora ASRock U.2 Kit  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## **USB**

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu  
5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
5x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897/887 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1x konektor sériového portu  
1x konektor SPI TPM  
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení  
2x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení  
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x audio konektor předního panelu  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 3x USB 2.0 port)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
4x SATA 6Gb/s konektor  
1x Hyper M.2 slot, M Key  
1x Ultra M.2 slot, M Key  
1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

## **Porty na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1x VGA  
1x HDMI  
1x DisplayPort  
2x USB 2.0  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C  
1x RJ-45  
3x audio jack

## **Rozměry**

24,4 x 20,1 cm  
Micro ATX formát