

## ASROCK B760M PRO RS/D4 WIFI



Cena celkem:	<b>3 481 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 877 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 829 Kč</b>
Ušetříte:	<b>348 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0058
Part No.:	B760M PRO RS/D4 WIFI
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B760M PRO RS/D4 WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### Čipová sada

Intel B760

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 až 5333+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

##### Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 4.0 x1 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

### **Multi-GPU**

Podpora AMD CrossFire technologie

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **Intel B760 čipová sada**

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

### **USB**

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

4x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6 Gb/s konektor

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C konektor předního panelu

1x SPI TPM konektor

1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1x audio konektor předního panelu

1x 5-pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje kartu ASRock Thunderbolt 4 AIC)

### **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x DisplayPort

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A

2x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

### **Rozměry**

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát