

## UNIVIEW IPC6412LR-X5UPW-VG



Cena celkem:

**4 463 Kč****(bez DPH: 3 689 Kč)**

Běžná cena:

**4 910 Kč**

Ušetříte:

**446 Kč**

Kód zboží:

NETUNV0170

Part No.:

IPC6412LR-X5UPW-VG

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Uniview IPC6412LR-X5UPW-VG

**LightHunter Wi-Fi** vnitřní (indoor) IP kamera typu **MiniPTZ** nabízí rozlišení snímáče **2 Mpx** a je tak schopna snímat video v rozlišení **1920 × 1080 při 30 fps**. Disponuje varifokálním objektivem **f = 2,7-13,5 mm** s úhlem záběru **106,9-30,6°** a smart IR přísvitem do **až 30 m**. Optimalizace datového toku pomocí smart kodeku **ultra H.265** snižuje celkové náklady na datová úložiště při zachování nejvyšší možné kvality obrazu. Samozřejmostí je přítomnost **microSD** slotu pro karty o velikosti až 256 GB. Napájení DC 12 V nebo **PoE** (802.3at).

Kamery Uniview jsou přímo výrobcem testovány s nejpopulárnějšími rekordéry nejrozšířenějších CCTV značek.

**Kompatibilitu s dalšími výrobci zajišťuje protokol ONVIF.** Na NVR jiných značek pak s vysokou pravděpodobností nebude problém nahrávat kameru Uniview vč. detekce pohybu. Ale již nelze využít pokročilé IVS funkce jako jsou detekce člověka, detekce vniknutí do prostoru atd. Pro funkci těchto pokročilých IVS je nutné se držet jednoho výrobce.

Většina IP kamer Uniview je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

#### Vlastnosti:

- Wi-Fi připojení (802.11b/g/n)
- 5x optický zoom
- Inteligentní ochrana proti vniknutí, podpora filtrování falešných poplachů, detekce překročení čáry, detekce vniknutí a vstup/opuštění oblasti
- Starlight + LightHunter technologie – zajišťuje mimořádně vysokou kvalitu obrazu v prostředí s nedostatečným osvětlením
- Optické WDR (Wide Dynamic Range) – 120 dB
- Vestavěný mikrofon a reproduktor, podpora obousměrného audia
- Infra přísvit do 30 m

- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Triple stream – 3 datové streamy o různé velikosti pásma
- PoE napájení (802.3at)
- MicroSD slot pro kartu do kapacity 256 GB

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímáče:** 2 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS Starlight, progresivní sken

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 30 fps

**Podporovaná rozlišení:** 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1 (720 × 576)

**Minimální osvětlení:** 0,003 Lux (F1.2, AGC on), 0 Lux s IR přísvitem

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,7–13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 106,9° až 30,6°, vertikálně 56,0° až 17,7°, diagonálně 131,5° až 39,8°

**Rychlost závěrky:** 1 – 1/100000 s

**ICR filtr:** ano

**Kompenzace světla:** BLC, HLC

**Dynamika obrazu:** WDR (120 dB)

**Redukce šumu:** 2D/3D

**Automatické řízení zisku a jasu:** ano

**Automatické vyvážení bílé:** ano

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** Wi-Fi (802.11b/g/n), 1× RJ-45 (Fast Ethernet), 10/100 Base-TX, podpora IEEE 802.3at

**Video komprese:** Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

**Podpora ONVIF:** ano (profil S/G/T) + podpora API a SDK

**Protokoly:** IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

**Streaming:** Triple stream

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× RS-485

**Audio:** integrovaný mikrofon a reproduktor

**Audio kodeky:** G.711a, G.711u

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V ± 25 % nebo PoE+ 802.3at, příkon do 15 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Instalace pouze do vnitřních prostor (indoor)**

**Rozměry:** 143,6 × 129 × 129 mm

**Hmotnost:** 760 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Uniview \(cz\)](#)



[Rychlý návod k použití](#)



[Manuál](#)



[Často kladené dotazy \(eng\)](#)



[Software \(EZstation a EXtools pro PC; Ez live pro Android a iOS\)](#)



[Ostatní download](#)

---