

GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4



Cena celkem:	2 143 Kč
	(bez DPH: 1 771 Kč)
Běžná cena:	2 357 Kč
Ušetříte:	214 Kč
Kód zboží:	MBGB62542
Part No.:	H610M S2H V2 DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE H610M S2H V2 DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3 200/ 3 000/ 2 933/ 2 666/ 2 400/ 2 133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

1× DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin ATX 12V napájecí konektor

1× konektor ventilátoru CPU

2× konektor systémového ventilátoru

1× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

1× konektor RGB LED pásku

1× konektor předního panelu

1× audio konektor předního panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1× konektor pro sériový port

1× propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1× PS/2 port klávesnice

1× PS/2 port myši

1× VGA

1× DVI-D

1× HDMI

1× DisplayPort

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

23 × 21,5 cm

Micro ATX formát