

UBIQUITI UISP WAVE AP MICRO



Cena celkem:	13 928 Kč (bez DPH: 11 511 Kč)
Běžná cena:	15 321 Kč
Ušetříte:	1 393 Kč
Kód zboží:	NAAUBT1154
Part No.:	Wave-AP-Micro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UISP Wave AP Micro

Wave-AP-Micro je **60 GHz** venkovní přístupový bod určený **pro PtMP spoje** (Point-to-Multipoint) s **Wave** technologií. Je kompatibilní s jednotkami **Wave Long-Range a Wave Nano**. Dosah AP je **4 nebo 6 km (dle stanice)**, zisk **20 dBi**, výkon rádia (TX) **23 dBm** a celková **propustnost je 5 Gbps** (2,5 Gbps duplex).


Přístupový bod je dále vybaven výkonným záložním 5 GHz rádiem (802.11ax), které zajišťuje nepřerušované připojení. Jednotka je také vybavena **Bluetooth** rozhraním pro správu, takže ji lze snadno **nastavit a konfigurovat pomocí aplikace UISP Mobile**.

Funkce:

- Wave technologie, PtMP přístupový bod, pro připojení až 15 stanic/jednotek
- Celková propustnost až 5 Gb/s (2,5 Gb/s duplexně)
- Quad ARM Cortex-A53 (1,4 GHz) + 512 MB DDR3L, operační systém airOS
- Záložní 5 GHz připojení (802.11ax Wi-Fi 6)
- Dosah spojení 4 nebo 6 km (dle stanice - Wave Long-Range 6 km & Wave Nano 4 km)
- Integrovaná GPS
- Podpora plánování připojení prostřednictvím ISP Design Center
- Montáž na sloup (ø 35 až 60 mm)
- Odolnost proti povětrnostním vlivům IPX6
- Namáhání ve větru 87 N při 200 km/h (20 lbf při 125 mph)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Správa pomocí **aplikace UISP**: verze 2.2.11 (web), 2.25.1 (iOS), 2.27.5 (Android) nebo novější



Součástí balení je 2,5 GbE napájecí PoE injektor 48 V (0,65 A) a držák na sloup.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční pásmo: 60 GHz (provozně 57-71 GHz), 5 GHz záloha

Propustnost: 5 Gbps (2,5 Gbps duplex)

Rozhraní: 1x 2,5 GbE RJ-45, Wave technologie, 802.11ax Wi-Fi 6 (záloha)

Zisk antény: 20 dBi (13,5 dBi pro 5 GHz zálohu)

Šířka paprsku: azimut 90° (3 dB), elevace 7° (3 dB); 12° (6 dB)

Podpora PoE: ano, pasivní PoE 48 V nebo 24 V

Max. dosah: 4 km (Wave Nano), 6 km (Wave Long-Range)

Výkon rádia (TX): 23 dBm

Odolnost proti povětrnostním vlivům: IPX6

Rozměry: 284 x 156 x 76 mm

Hmotnost: 1,3 kg

Barva: bílá

Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.

Manuál (montážní návod):






<https://dl.ui.com/qig/wave-ap.pdf>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/wave-ap_ds.pdf





*Compatible with Wave Long-Range (6 km) and Wave Nano (4 km).

**48V DC, 0.65A 2.5 GbE PoE adapter included.