

## DELL POWEREDGE T150



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>24 603 Kč</b><br><b>(bez DPH: 20 333 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>27 064 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 460 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | SVD202430                                       |
| Part No.:    | 3CHHT-CTO-01                                    |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Dell PowerEdge T150

Výkonný jednosocketový server v provedení Mini Tower pro malé nebo domácí kanceláře a malé a střední podniky – pro konsolidaci dat a rychlejší práci aplikací.

*Poznámka: Pokud uvažujete o provozování serverového OS Linux, ujistěte se, že Váš operační systém podporuje nasazení nad on-board SATA řadičem, který tento server obsahuje.*

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

V tomto serveru jsou disky/SSD napojené na on-board SATA řadič.

Tento server nedisponuje HW řadičem, tudíž tento konkrétní server není vhodný pro virtualizaci.

Pokud hledáte server pro virtualizaci, musí mít HW řadič, hledejte servery s řadičem H355, H745, H755, H965.

V případě jakýchkoliv dotazů prosíme kontaktujte naše produkt manažery na adrese [dell@100mega.cz](mailto:dell@100mega.cz).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel Xeon E-2314

**Velikost operační paměti:** 16 GB (1× 16 GB) DDR4

**HDD kapacita:** 2× 2 TB SATA (7200 ot./min)

**Optická mechanika:** ne

**Operační systém:** bez OS

**Provedení skříně:** Tower

### Diskové pozice

Až čtyři 3,5" disky SAS/SATA

**Komunikace:** 2x RJ-45 (Broadcom 5720 DP)

**Vzdálená správa:** iDRAC9 Basic 15G

### Sloty

1x PCIe x16 (konektor x16)

2x PCIe x4 (konektor x8)

1x PCIe x1

---

### Podrobný popis konfigurace

Šasi 4x 3,5" disky

Procesor Intel Xeon E-2314 (2,8 GHz, Turbo 4,5 GHz, 8 MB Cache, 4C/4T, 65 W)

Operační paměť 16 GB (1x 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC

Pevný disk 2x 2 TB SATA 3,5" (7200 ot./min)

Bez grafické karty

Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce

Vzdálená správa iDRAC9 Basic 15G

Trusted Platform Module 2.0

Zdroj 1x 300 W

Záruka 3 roky, ProSupport on-site next business day

Barva černá

---

### Dell EMC PowerEdge T150 - instalační a servisní manuál:



[PowerEdge T150 \(Installation and Service Manual\)](#)

---

# 3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.  |  | Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.                           |
|  | Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby on-site response.                             |  | Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.                  |
|  | Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.  |  | Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.   |
|  | CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení. |  | Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás. |

ProSupport