

UBIQUITI AI THETA PROFESSIONAL



Cena celkem:	9 406 Kč
	(bez DPH: 7 774 Kč)
Běžná cena:	10 347 Kč
Ušetříte:	941 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1043
Part No.:	UVC-AI-Theta-Pro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti AI Theta Professional

Kompletní stropní 360° systém AI Theta navržený tak, aby diskrétně poskytoval panoramatický pohled na velké, rušné prostory.

Unikátní bezpečnostní **PoE kamerový systém** určený pro profesionály v oblasti interiérového designu. Systém Theta **podporuje řadu objektivů** (od 360° až po teleskopické), které lze umístit do zdi nebo na stěnu/strop. Objektiv lze připojit z hlavní jednotky dodávaným kabelem o délce 1 m.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 8Mpx objektiv typu rybí oko s úhlem záběru 360° pro montáž do stropu/stěny (součástí dodávky)
- Výjimečná kvalita obrazu s vynikajícím výkonem při slabém osvětlení a rozšířeným dynamickým rozsahem
- Obousměrný zvuk (volitelný modul AI Theta Audio)
- Pokročilá umělá inteligence: rozpoznávání osob, čtení registračních značek* a další
- Minimální rozměry díky objektivu oddělenému od těla kamery
- Barevný 0,96" displej pro sledování stavu zařízení
- Správa pomocí aplikaci UniFi Protect (web nebo mobilní verze)

**360° objektivы nepodporují čtení RZ*

Sada obsahuje rozbočovač AI Theta, profesionální 360° objektiv, standardní zapuštěný držák a profesionální zapuštěný držák (umožňuje montáž objektivu bez přístupu k zadní části stropu nebo stěny).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 8 Mpx 1/1,8" CMOS senzor 360° (4 Mpx video)

Maximální rozlišení: 2160 × 2160 při 24 fps

Objektiv: pevný, úhel záběru 180° horizontálně, 180° vertikálně, 180° diagonálně

Síťové rozhraní: 1 × GbE RJ-45

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon + reproduktor (samostatně prodejný modul)

Napájení: PoE 37–57 V DC

Pracovní teplota: -20 až +40 °C

Hmotnost: 330 g (rozbočovač/hub), 58 g (objektiv)

Rozměry: 140 × 70 × 38 mm (rozbočovač/hub), 58,9 × 36,6 × 36,6 mm (objektiv)

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti AI Theta Professional - průvodce instalací](#)

