

FST ABC-2417D



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 750 Kč (bez DPH: 3 099 Kč) |
| Běžná cena: | 4 125 Kč |
| Ušetříte: | 375 Kč |
| Kód zboží: | NABFST0011 |
| Part No.: | ABC-2417D |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

FST ABC-2417D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V
Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ($\pm 0,2$ V)
Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ($\pm 0,2$ V)
Jmenovitý nabíjecí proud: 17 A ($\pm 0,8$ A)
Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V
Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz)
Příkon: 500 W
Účinnost: >85 %
Doporučená kapacita akumulátoru: 45-400 Ah
Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor
Rozměry: 275 x 152 x 70 mm
Hmotnost: 2,4 kg
Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2417D:

