

HPE NETWORKING INSTANT ON SECURE GATEWAY SG2505P



Cena celkem:	11 786 Kč (bez DPH: 9 740 Kč)
Běžná cena:	12 964 Kč
Ušetříte:	1 179 Kč
Kód zboží:	NETH0147
Part No.:	S0G34A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG2505P

Výkonné cloudové bezpečnostní řešení s pokročilými funkcemi pro malé a rostoucí firmy.

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG2505P představuje **komplexní bezpečnostní řešení** navržené pro malé a rostoucí podniky. Tento síťový gateway poskytuje **podnikovou úroveň zabezpečení** včetně firewallu, **IDS/IPS (systém detekce a prevence průniku) a VPN bez skrytých poplatků či licencí**. Díky cloudové správě umožňuje vzdálené monitorování a řízení sítě prostřednictvím centralizovaného Instant On Cloud portálu.

Model SG2505P je vybaven **5 porty** a nabízí **PoE+ napájení s rozpočtem 64 W**, což umožňuje napájet přístupové body a další síťová zařízení bez potřeby dodatečného switchu. Zařízení implementuje architekturu **Zero Trust** modelu a obsahuje hardwarově akcelerovaný firewall pro maximální ochranu vaší firemní sítě.

- **Cloudová správa** - bezproblémové vzdálené monitorování a řízení sítě přes centralizovaný Instant On Cloud portál/aplikaci s automatickými aktualizacemi firmwaru
- **Aktivní monitoring hrozeb** - integrovaný systém detekce a prevence průniků (IDS/IPS) pro identifikaci a blokování podezřelých aktivit v reálném čase
- **Stavový firewall** - monitoruje a kontroluje síťový provoz na základě definovaných politik, vytváří bariéru mezi důvěryhodnou interní a nedůvěryhodnou externí sítí
- **WAN redundancy a load balancing** - automaticky vybírá optimální WAN připojení při detekci více ISP připojení pro nepřerušovaný přístup k internetu
- **Multi-gigabitové porty** - 2.5G porty pro rychlejší a spolehlivější konektivitu
- **PoE+ podpora** - rozpočet 64 W pro napájení zařízení přes Ethernet, zjednodušuje nasazení sítě bez potřeby dodatečných zdrojů
- **Podpora až 300 uživatelů** - ideální řešení pro malé a střední podniky

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: 2,0 GHz

Paměť: 4 GB

Úložiště: 4 GB eMMC

Porty: 1× 2,5GbE RJ-45 WAN, 2× GbE RJ-45 LAN, 1× 2,5GbE RJ-45 WAN/LAN, 1× GbE RJ-45 WAN/LAN, 1× USB 2.0

Výkon firewallu: 2,4 Gbps

Výkon IDS/IPS: 2,4 Gbps

Výkon VPN (IPSec): 2,3 Gbps

Max. současných TCP relací: 16384

Max. počet VLAN: 22

Podporovaný počet uživatelů: až 300

Napájení: interní zdroj 100-240 VAC, 50/60 Hz

Příkon: max. 79,5 W, pohotovostní režim 5,6 W

PoE: 64 W Class 4

Rozměry: 309,6 × 234,2 × 43,9 mm

Hmotnost: 2,4 kg

Montáž: stolní, nástěnná, rack

Provozní teplota: 0 až 40 °C