**Radek Mendlík (eshop.pocitacerm.cz)**
info@pocitacerm.cz
+420 777 565 631

06.05.26 16:49:46

# HIKVISION DS-D5022F2-1V2S 21,45"

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **2 715 Kč** |
| | **(bez DPH: 2 244 Kč)** |
| Běžná cena: | **2 986 Kč** |
| Ušetříte: | **271 Kč** |
| Kód zboží: | IPKHIK1416 |
| Part No.: | DS-D5022F2-1V2S |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

## Hikvision DS-D5022F2-1V2S

**21,45" Full HD monitor s obnovovací frekvencí 100 Hz a vestavěnými reproduktory pro plynulé a detailní zobrazení.**

Hikvision DS-D5022F2-1V2S nabízí **21,45" VA panel s Full HD rozlišením** (1920 × 1080) a **obnovovací frekvencí až 100 Hz**, která zajišťuje plynulé a ostré zobrazení pohyblivého obrazu. Monitor se vyznačuje ultra tenkým designem s minimálními rámečky na třech stranách, což maximalizuje zobrazovací plochu a umožňuje elegantní začlenění do jakéhokoliv prostředí.

Monitor je vybaven **8bitovým panelem s 16,7 miliony barev** a pokrytím **72 % barevného prostoru NTSC**. Díky **technologii pro redukci modrého světla** chrání vaše oči při dlouhodobém používání. S kontrastním poměrem **4000 : 1** a **širokými pozorovacími úhly 178°** poskytuje kvalitní obraz z jakéhokoliv úhlu pohledu.

Součástí balení je HDMI kabel.

- 100Hz obnovovací frekvence pro plynulé zobrazení videa
- Ultra tenký design s minimálními rámečky na třech stranách (2,38 mm)
- FHD rozlišení 1920 × 1080 s 8bitovou hloubkou barev
- VA panel s kontrastním poměrem 4000 : 1 a jasem 250 cd/m$^2$
- Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně
- Spolehlivý provoz 24/7 pro kritické aplikace
- Vestavěné stereo reproduktory 2× 2 W pro kvalitní zvuk
- Technologie redukce modrého světla pro ochranu zraku
- Podpora VESA montáže 75 × 75 mm pro flexibilní umístění

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Displej:** 21,45" VA panel
**Rozlišení:** 1920 × 1080 (Full HD)
**Obnovovací frekvence:** max. 100 Hz
**Barevná hloubka:** 8 bit, 16,7 milionů barev
**Jas:** 250 cd/m$^2$
**Kontrastní poměr:** 4000 : 1
**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)
**Doba odezvy:** 8 ms

**Rozhraní:** 1× HDMI 1.4, 1× VGA, 1× audio vstup
**Zvuk:** vestavěné reproduktory 2× 2 W
**VESA montáž:** 75 × 75 mm
**Šířka rámečku:** 2,38 mm (nahoře/vlevo/vpravo), 21,55 mm (dole)
**Rozměry s podstavcem:** 493,26 × 393,45 × 185,74 mm
**Rozměry bez podstavce:** 493,26 × 290,13 × 42,35 mm
**Hmotnost:** 2,0 ± 0,5 kg