

NEDIS VEXT3470AT



Cena celkem:	1 348 Kč (bez DPH: 1 114 Kč)
Běžná cena:	1 483 Kč
Ušetříte:	135 Kč
Kód zboží:	KABNED1610
Part No.:	VEXT3470AT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Nedis VEXT3470AT

Profesionální HDMI extraktor pro oddělení obrazu a zvuku s podporou rozlišení až 4K@60Hz.

Tento HDMI extraktor umožňuje rozdělit digitální HDMI signál na samostatný obraz a zvuk. Připojte DVD nebo Blu-ray přehrávač k televizoru a současně vyvedte zvuk do externího audio systému pro dokonalý kinematografický zážitek. Zařízení podporuje **maximální rozlišení 4K@60Hz** s propustností **18 Gbps** a zachovává tak špičkovou kvalitu obrazu.

Extraktor nabízí **digitální optický výstup TosLink** i **analogový 3,5mm jack** pro maximální flexibilitu připojení audio zařízení. Kovová konstrukce v antracitové barvě zajišťuje odolnost a efektivní odvod tepla. Instalace je díky technologii **plug and play** zcela bezproblémová.

- Podpora rozlišení 4K UHD při 60 Hz a také 1080p@120Hz pro plynulý obraz
- Digitální optický výstup TosLink a analogový 3,5mm jack pro univerzální připojení
- Podpora pokročilých audio formátů včetně Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio
- Vysoká propustnost 18 Gbps a hodinová frekvence 600 MHz pro bezchybný přenos
- Podpora 3D technologie a barevných formátů RGB, YCbCr 4:4:4 a YCbCr 4:2:2
- Kovové provedení v antracitové barvě pro dlouhou životnost
- Automatické řízení a plug and play instalace bez nutnosti nastavování

Pokročilé audio formáty

Extraktor podporuje širokou škálu audio formátů: **LPCM, Dolby Digital 2, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio**. Zajišťuje tak kompatibilitu s moderními AV receivery i soundbary a umožňuje plné využití vícekanalového prostorového zvuku.

Kompletní konektivita

Zařízení disponuje **HDMI vstupem** pro připojení zdroje signálu a **HDMI výstupem** pro televizor či projektor. Audio lze vyvést přes **optický TosLink výstup** pro digitální připojení nebo **3,5mm jack** pro analogová zařízení. Podpora technologie **HDCP** zajišťuje kompatibilitu s chráněným obsahem.

Obsah balení

HDMI extraktor, napájecí adaptér (5 V DC, 2 A, kabel 1 m), rychlý průvodce.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 1x HDMI

Výstupy: 1x HDMI, 1x TosLink (optický), 1x 3,5mm jack

Maximální rozlišení: 4K@60Hz (3840 × 2160 px)

Podporovaná rozlišení: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080p@120Hz, 1080p@60Hz, 720p@60Hz

Propustnost: 18 Gbps

Hodinová frekvence: 600 MHz

Audio formáty: LPCM, Dolby Digital 2, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Barevné formáty: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2

Napájení: 5 V DC, 2 A (napájecí adaptér v balení)

Spotřeba: 5 W (provoz), 1 W (standby)

Materiál: kov

Rozměry: 77 × 63 × 23 mm

Hmotnost: 162 g