

## EATON ELLIPSE ECO 1600USB IEC



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>8 490 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 7 017 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 339 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>849 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | UPSE1186                   |
| Part No.:    | EL1600USBIEC               |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Eaton Ellipse ECO 1600USB IEC

Eaton Ellipse ECO je UPS kombinovaná s **ochranou proti přepětí**, která nabízí ochranu osmi zařízení v IEC 320 C13 zásuvkách, ale i Ethernetové datové sítě nebo telefonní linky. Vybavena je **USB** portem a software pro správu napájení. V případě potřeby dokáže napájet **až čtyři** zařízení ze záložní baterie. Extra plochý design umožňuje snadnou instalaci do každého kancelářského prostředí. UPS lze nainstalovat ve vertikální poloze pod stolem nebo vodorovně pod monitor. Výkonná baterie poskytne až **11 minut k zálohování** při 50% zatížení. Funkce EcoControl, která automaticky vypne připojená zařízení v případě, že hlavní zařízení je vypnuté, může snížit spotřebu energie až o **25 %** ve srovnání s předchozími generacemi.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

**Montáž do 19" racku nebo na zeď je umožněna pomocí volitelných montážních sad.**

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Všeobecné

**Konfigurace:** tower (rack/zeď s volitelnou montážní sadou)

**Typové číslo:** EL1600USBIEC

**Zátěž (VA/W):** 1600 / 1000

**Popis baterie:** 2 x 12 V, 9 Ah

**Uživatelské rozhraní:** LED + akustický alarm

**Komunikační porty:** 1 x USB port

**Rozměry:** 312 x 305 x 81 mm

**Hmotnost:** 7,8 kg

**Barva:** černá

#### **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1 x IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** 230 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 46 - 70 Hz

**Jmenovitý proud:** 7,3 A

#### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8 x IEC-320-C13 (z toho 4 x pouze přepětí)

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -20% až +15%

**Účinník:** 0,6