

MSI MAG B550 TOMAHAWK



Cena celkem:

3 255 Kč**(bez DPH: 2 690 Kč)**

Běžná cena:

3 581 Kč

Ušetříte:

326 Kč

Kód zboží:

MBMS8922

Part No.:

MAG B550 TOMAHAWK

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MSI MAG B550 TOMAHAWK

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz (JEDEC)

Podpora DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600/ 4733/ 4800/ 4866/ 5000/ 5100+ MHz (A-XMP OC režim)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC UDIMM, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Sloty

1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz

1 x DisplayPort, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora 2-Way AMD CrossFire Technologie

Úložiště

AMD B550 čipová sada

6 x SATA 6Gb/s port

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

AMD CPU

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4 a SATA režim)

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 PCIe jednotky

USB

AMD B550 čipová sada

1 x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

1 x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1200 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

1 x Realtek RTL8125B 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

6 x SATA 6Gb/s konektor

2 x M.2 slot, M Key

1 x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor ventilátoru vodního chlazení

6 x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1 x konektor pro TPM modul

1 x audio konektor předního panelu

2 x konektor systémového panelu

1 x konektor detekce otevření skříně

2 x 4-pin konektor RGB LED

2 x 3-pin konektor RAINBOW LED

1 x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši

1 x DisplayPort

1 x HDMI

2 x USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1 x USB 3.2 Gen2 typ C

2 x RJ-45

1 x tlačítko Flash BIOS

1 x optický S/PDIF výstup

5 x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát