

HIKVISION DS-3E0106HP-E



Cena celkem:	1 393 Kč
	(bez DPH: 1 151 Kč)
Běžná cena:	1 532 Kč
Ušetříte:	139 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0284
Part No.:	DS-3E0106HP-E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E0106HP-E

6portový PoE+ +/Hi-PoE přepínač **10/100 Base-TX**, včetně 4x Power over Ethernet injektorů (napáječů) standardu **802.3af/at/bt**, celkový napájecí výkon činí **až 60 W**, dual uplink konfigurace. **Extend mód** pro spojení rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti **až 300 m na F/UTP** dle použitého vedení, včetně napájení PoE. **Bez ventilátorů (fanless)**, napájecí zdroj **DC 48 V**.

Nespravovaný přepínač malých rozměrů a nízkého příkonu s možností dále napájet Power over Ethernet koncová zařízení podle standardu 802.3af/at/bt. Umožňuje připojit a napájet zařízení ethernet rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti až 300 m na klasické UTP/FTP kabeláži.

300 m je teoretické maximum závislé na kvalitě kabeláže a konektorů, v běžných podmínkách je reálná napájecí vzdálenost kratší. Dle testů je reálná vzdálenost na kvalitním kabelu Cat6 200-250 m (Cat5e 150-200 m).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 6x RJ-45 (10/100 Mbps)

Paměť: 2k MAC adres

Propustnost: sběrnice 1,2 Gbps, provozně 0,893 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: vstup AC 100-240 V, výstup DC 48 V

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 145 x 68,45 x 25,6 mm

Hmotnost: 0,24 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

Počet injektorů: 1x až 60 W, 3x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE management
3. Prioritizace portů