

HIKVISION IDS-2CD7A45G0-IZS 4,7-118MM

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 28 665 Kč (bez DPH: 23 690 Kč) |
| Běžná cena: | 31 531 Kč |
| Ušetříte: | 2 866 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK0331 |
| Part No.: | IDS-2CD7A45G0- IZS(4.7-118MM) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision IDS-2CD7A45G0-IZS

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,5" CMOS** s rozlišením **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,009 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Díky vestavěným algoritmům pro detekci a klasifikaci cílů založených na technologii **Deep learning** splňuje požadavky na pokročilou ochranu perimetru, kontrolu vstupu a výstupu z oblasti. Zmíněná technologie odfiltruje chybné alarmy způsobené pohybem listů, světel, zvířat, vlajek atd. Díky integrovaným algoritmům kamera detekuje a zachycuje obličeje, lidské tělo a vozidlo v zadané oblasti a dokáže podávat výstupy sledování jako je: pohlaví, věk, barva a typ vozidla.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,7 až 118 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- IR přísvit s dosahem až 200 m
- Vestavěné topení na předním průhledovém okénku pro zajištění čistého obrazu za sněhového počasí

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,5" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 200 m

Objektiv: $f = 4,7\text{-}118$ mm, varifokální, úhel záběru horizontálně $55,8^\circ\text{-}2,8^\circ$, vertikálně $32,3^\circ\text{-}1,6^\circ$, diagonálně $63^\circ\text{-}3^\circ$

Maximální rozlišení: 2688 x 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45, 1x kompozitní výstup, 2x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V, AC 24 V, nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)