

PARADOX RTX3-2R RÁDIOVÁ NADSTAVBA

Cena celkem:	2 838 Kč
	(bez DPH: 2 346 Kč)
Běžná cena:	3 122 Kč
Ušetříte:	284 Kč
Kód zboží:	ZABPAR0046
Part No.:	400-12-035
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Paradox RTX3-2R rádiová nadstavba**

Modul rádiové bezdrátové nadstavby pro ústředny SPECTRA SP/EVO využívající obousměrnou komunikaci s možností připojit celý sortiment bezdrátových prvků MAGELLAN. Volba frekvence modulu se provádí pomocí jumperů. V balení anténa pro frekvenci **868 MHz**.

- Prostředí: vnitřní, 0 až +50 °C
- Vlhkost: max. 85 % bez kondenzace
- TestAlarm: 2-nízké/střed.

Verze s 2x PGM + 2x relé.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: radiový přijímač/vysílač

Napájení: 11-16 V=

Proudový odběr: max. 50 mA

Firmware: uložen v EEPROM paměti procesoru

Změna firmware: ano, pomocí software InField

Programování: na klávesnici nebo BabyWare

Anténa: prutová

Frekvence: 868/433 MHz, přepínatelná pomocí jumperů

Přenos signálu: technologie plovoucího kódu

Vyhodnocení: automatická korekce chyb

Citlivost: 120 dBm

Provoz s ústřednou SPECTRA SP: pouze jeden modul v systému

Provoz s ústřednou DIGIplex: počet modulů v systému je omezen max. počtem modulů na sběrnici

Bezdrátové ovládání klíčenkou: ano

Počet klíčenek v systému: 32/999

Bezdrátové detektory: ano

Max. počet bezdrátových detektorů: 32

Typy bezdrátových detektorů: všechny typy bezdrátových detektorů řady MG

Max. počet opakovačů signálu: 2 - Spectra

Opakovač pro prodloužení dosahu: ano, RPT1

Programovatelný výstup PGM: 2x OC, 150 mA max., 2x relé, 5 A / 28 Vdc

Max. počet bezdrátových PGM: 16 - Spectra

Max. počet bezdrátových PGM: 8 - EVO

Bezdrátový PGM výstup: ano, typ 2WPGM

Optická signalizace: příjem/vysílání bezdrátových dat

Barva plastového krytu: bílá