

HILOOK IPC-B480H(C) 4MM

Cena celkem:	2 843 Kč
	(bez DPH: 2 350 Kč)
Běžná cena:	3 128 Kč
Ušetříte:	284 Kč
Kód zboží:	KIPHIL0321
Part No.:	311317973
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**HiLook IPC-B480H(C)**

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- IR přísvit do 50 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení plast + kov



HiLook series

mobilní aplikace
s CZ lokalizací



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 86°, vertikálně 46°, diagonálně 102°

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V ($\pm 25\%$) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)