

**MSI PRO B760M-P DDR4**

Cena celkem:	<b>2 441 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 017 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 685 Kč</b>
Ušetříte:	<b>244 Kč</b>
Kód zboží:	MBMSI2050
Part No.:	PRO B760M-P DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****MSI PRO B760M-P DDR4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

**CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

**Čipová sada**

Intel B760

**Paměť**

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

**Sloty****Intel CPU**

1x PCIe 4.0 x16 slot

**Intel B760 čipová sada**

2x PCIe 4.0 x1 slot

**Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 30 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 2048 x 1536 při 50 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## **USB**

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

2x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

2x konektor systémového panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x konektor pro paralelní port

1x propojka Clear CMOS

4x EZ Debug LED

1x 4-pin konektor RGB LED

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

## **Porty na zadním panelu**

2x PS/2

4x USB 2.0

1x DisplayPort

1x HDMI

1x VGA

1x RJ-45

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3x audio jack

## **Rozměry**

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát