

**HIKVISION IDS-7216HQHI-M1/S(C)**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 105 Kč</b><br><b>(bez DPH: 7 525 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 016 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>911 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0603                                    |
| Part No.:    | IDS-7216HQHI-M1/S(C)                          |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision IDS-7216HQHI-M1/S(C)

Hybridní záznamové zařízení 5v1 **pro 16 analogových a 2 IP kamery** s rozlišením **až 6 Mpx**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning 2.0**. Je podporováno rychlé vyhledávání podle typu objektu nebo události. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu (z vybraných kamer) po koaxiálním kabelu pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

#### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

#### POZOR

Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí deaktivaci druhé. V případě zapojení více než 2 IP kamer (bez vypnutí BNC vstupů), je potřeba povolit v menu rekordéru vylepšený režim IP. Rekordér tím však přijde o veškeré inteligentní funkce na analogových vstupech. Bude nahrávat na základě obvyklé detekce pohybu nebo pořizovat stálý záznam.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 16x analog, 2x IP (při deaktivaci BNC až 18 IP)

**Podporovaná rozlišení:** 6 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

**Porty:** 16x BNC, 1x BNC video výstup, 1x HDMI výstup, 1x VGA výstup, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x RS-485, 1x audio vstup, 1x audio výstup

**HDD:** 1x SATA (max. 10 TB)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 315 x 242 x 45 mm

**Hmotnost:** ≤ 2 kg