

## ASROCK Z790 TAICHI CARRARA



Cena celkem:

**11 671 Kč**  
**(bez DPH: 9 645 Kč)**

Běžná cena:

**12 838 Kč**

Ušetříte:

**1 167 Kč**

Kód zboží:

MBASR0088

Part No.:

Z790 TAICHI CARRARA

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock Z790 Taichi Carrara

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

### Čipová sada

Intel Z790

### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 7 400+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

### Sloty

#### Intel CPU

2× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16, x8/x8 režim)

#### Intel Z790 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
2× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

## Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

## Úložiště

### Intel CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### Intel Z790 čipová sada

3× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

8× SATA 6 Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

## USB

2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

10× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## Audio

Realtek ALC4082 Codec

5.1kanálové High Definition Audio

130dB SNR ESS SABRE9218 DAC pro přední panel

Nahimic Audio

## LAN

1× Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

1× Intel I219V Gigabit LAN řadič

## WLAN/ Bluetooth

Killer Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual-Band 2x2 160 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.3

Podpora Killer DoubleShot Pro

## Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

6× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× 6pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

1× tlačítko Clear CMOS

1× Dr. Debug s LED

1× tlačítko Power s LED

1× tlačítko Reset s LED

8× SATA 6 Gb/s konektor

1× Blazing M.2 slot, M Key

4× Hyper M.2 slot, M Key

## Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény  
1× HDMI  
1× optický S/PDIF výstup  
2× Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)  
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× USB 2.0  
2× RJ-45  
2× audio jack

**Rozměry**

30,5 × 26,7 cm

E-ATX formát