

HIKVISION DS-3E1105P-EI



Cena celkem:

1 301 Kč**(bez DPH: 1 075 Kč)**

Běžná cena:

1 431 Kč

Ušetříte:

130 Kč

Kód zboží:

IPKHIK0674

Part No.:

DS-3E1105P-EI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1105P-EI

Kompaktní spravovatelný (managed) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5x RJ-45 100 Mb/s**Paměť:** 2k MAC adres**Kapacita switche:** 1 Gb/s**Rychlost směrování:** 0,744 Mpps**Provedení:** desktop**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 1,35 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 105 × 83,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,22 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. 2× port s vysokou prioritou