

HIKVISION DS-3E1309P-EI



Cena celkem:

1 997 Kč**(bez DPH: 1 650 Kč)**

Běžná cena:

2 196 Kč

Ušetříte:

200 Kč

Kód zboží:

IPKHIK0679

Part No.:

DS-3E1309P-EI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1309P-EI

Kompaktní spravovatelný (managed) **9portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **3,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x RJ-45 100 Mb/s, 1x RJ-45 1 Gb/s**Paměť:** 16k MAC adres**Kapacita switche:** 3,6 Gb/s**Rychlost směrování:** 2,6784 Mpps**Provedení:** desktop**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 2,5 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 170 × 93,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,35 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 8× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)