

## UNIARCH BY UNIVIEW IPC-T124-APF28K



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 458 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 205 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 604 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>146 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | KIPUNI0006                 |
| Part No.:    | IPC-T124-APF28K            |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Uniarch by Uniview IPC-T124-APF28K

**4megapixelová IP** kamera typu turret nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440** obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/G/T), podpora API

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 97°, vertikálně 52,2°, diagonálně 107,5°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 128 GB)

**Rozměry:** 118 × 118 × 97 mm

**Hmotnost:** 270 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)