

HIKVISION DS-2CD2687G2T-LZS(C) 2,8-12MM

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 14 611 Kč (bez DPH: 12 075 Kč) |
| Běžná cena: | 16 072 Kč |
| Ušetříte: | 1 461 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK0954 |
| Part No.: | DS-2CD2687G2T-LZS(2.8-12mm)(C) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2CD2687G2T-LZS(C)

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0008 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvitu** do vzdálenosti až **60 m** a technologii **ColorVu**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Integrovaný LED přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: $f = 2,8\text{--}12$ mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně $103,3^\circ$ až 40° , vertikálně $52,7^\circ$ až $22,3^\circ$, diagonálně $127,9^\circ$ až $46,1^\circ$

Maximální rozlišení: 3840×2160 při 25/24 fps, 3200×1800 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)