

## MSI MAG B760M MORTAR WIFI II



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 265 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 351 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 792 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>527 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBMSI2043                                     |
| Part No.:    | MAG B760M MORTAR WIFI II                      |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### MSI MAG B760M MORTAR WIFI II

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 12./13./14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### Čipová sada

Intel B760

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7800+ (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### Intel B760 čipová sada

1x PCIe 3.0 x4 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektory

3× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

4× 4pin konektor systémového ventilátoru

2× konektor systémového panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor tuning ovladače

2× 3pin konektor A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED

1× 4pin konektor RGB LED

1× TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

3× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor

1× konektor USB4 karty

1× propojka Clear CMOS

4× EZ debug LED

### **Porty na zadním panelu**

1× DisplayPort

1× HDMI

1× RJ-45

4× USB 2.0

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1× USB-C 3.2 Gen2×2

2× konektor Wi-Fi antény

1× optický S/PDIF port

5× audio jack

**Rozměry**

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát