

**HIKVISION DS-2TD2608-1/QA**

Cena celkem:	<b>10 315 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 8 525 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 347 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 032 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1026
Part No.:	DS-2TD2608-1/QA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2TD2608-1/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (96 × 72) a vizuální (2688 × 1520) oblasti**. Rozlišovací schopnost pod 55 mK, objektiv **f = 1,35 mm (50° × 37,5°)**, **vizuální f = 4 mm (94° × 50°)**, podpora **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii ColorVu a bílému LED přísvitlu s dosahem až 30 m.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Součástí balení je patice DS-1260ZJ.

- Rozlišení 96 × 72, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 55 mK (25 °C, F# = 1.0), spektrální rozsah 8-14 μm, digitální zoom ×2 nebo ×4
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Podporuje videoanalýzu a ochranu perimetru
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- Bílý LED přísvit s dosahem až 30 m
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip (vizuální):** 1/1,8" CMOS

**Snímací čip (termální):** nechlazený VOx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv (vizuální):**  $f = 4$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $94^\circ$ , vertikálně  $50^\circ$

**Objektiv (termální):**  $f = 1,35$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $50^\circ$ , vertikálně  $37,5^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2688 \times 1520$  při 25/30 fps,  $1280 \times 720$  při 25 fps (termální)

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 2x alarm vstup, 2x alarm výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)