

## TP-LINK TAPO C212



Cena celkem:	<b>1 311 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 083 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 442 Kč</b>
Ušetříte:	<b>131 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0048
Part No.:	Tapo C212
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Tapo C212

Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s horizontální a vertikální rotací, která dokáže natáčet jasné a ostré video v **3Mpx rozlišení (2304 x 1296)** při 15 snímcích za sekundu. Zorný úhel **360° horizontálně a 113° vertikálně** zajistí, že nic nebude mimo dohled. Díky zabudovanému **IR přísvitu** je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci na vzdálenost **až 10 m**.



Kamera disponuje obousměrnou hlasovou komunikací a díky **aplikaci Tapo** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Dále **podporuje** hlasové asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**. Kamera automaticky odesílá **upozornění při detekci pohybu, dětského pláče nebo rozpoznání lidské postavy**. Pro ukládání záznamů disponuje **microSD slotem** pro kartu o kapacitě až 512 GB.

#### Vlastnosti:

- Video ve vysokém 2K rozlišení
- Noční vidění až do vzdálenosti 10 m
- Zabudovaná detekce pohybu
- Detekce dětského pláče a rozpoznání lidské postavy
- Režim ochrany soukromí v nastavitelné oblasti
- Přesné sledování pohybu (tracking)
- Kodek H.264
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Zvukový a světelný alarm
- Přístup pomocí mobilní aplikace
- Podpora Google Asistent a Amazon Alexa

Balení obsahuje napájecí adaptér, napájecí kabel (3 m) a instalační materiál.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 1296p (2304 × 1296)

**Snímková rychlost:** 15 fps

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Úhel záběru:** 360° horizontálně, 113° vertikálně

##### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ano, microSD do kapacity 512 GB

**Audio:** vestavěný mikrofon i reproduktor

**Mechanické vlastnosti a prostředí:****Napájení:** DC 9 V/ 0,6 A**Pracovní teplota:** 0 až +40 °C**Rozměry:** 117,7 × 86,5 × 85 mm