

**HIKVISION IDS-2CD7D47G0-XS(O-STD) 2,8MM**

Cena celkem:	<b>11 935 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 863 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 128 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 193 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1138
Part No.:	IDS-2CD7D47G0- XS(2.8mm)(O-STD)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision IDS-2CD7D47G0-XS(O-STD)

**4megapixelová ColorVu IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0003 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologiím **ColorVu a DarkFighterS** a **hybridnímu přísvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 × 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Technologie DarkFighterS
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 40 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- 40 MB systémové paměti, 350 MB RAM, 1 GB eMMC úložiště
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény, počítání osob, heat mapy
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)

- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1.8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano, technologie Smart Hybrid Light

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 40 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 111°, vertikálně 57,6°, diagonálně 138,4°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 1 TB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 10,2 W (zdroj není součástí balení)