

ASROCK H610M-ITX/EDP

Cena celkem:

3 260 Kč
(bez DPH: 2 694 Kč)

Běžná cena:

3 586 Kč

Ušetříte:

326 Kč

Kód zboží:

MBASR0105

Part No.:

90-MXBJK0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**ASRock H610M-ITX/eDP**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 3200 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty**Intel CPU**

1x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1x eDP 1.4, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

USB

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel PHY I219V Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Podpora přenosových rychlostí až 433 Mb/s

Bluetooth 5.1

Interní konektory

1x konektor eDP

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor ventilátoru skříně

1x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x DisplayPort

2x USB 3.2 gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

17 × 17 cm

Mini ITX formát