

## ASUS PRIME A620M-A-CSM



Cena celkem:

**3 324 Kč**  
**(bez DPH: 2 747 Kč)**

Běžná cena:

**3 657 Kč**

Ušetříte:

**332 Kč**

Kód zboží:

MBASU1245

Part No.:

90MB1F10-M0EAYC

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASUS PRIME A620M-A-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 a 8000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD A620

#### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 7600+ (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora funkce On-Die ECC pro non-ECC paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

#### Sloty

##### AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

AMD Ryzen série 8000 podporuje x8/x4 režim

##### AMD A620 čipová sada

2× PCIe 3.0 x1 slot

## **Grafika**

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz  
1× VGA port

## **Úložiště**

### **AMD Ryzen 7000**

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **AMD Ryzen 8000**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

### **AMD A620 čipová sada**

4× SATA 6 Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky  
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1× Realtek Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
2× 4pin konektor ventilátoru skříně  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin +12V napájecí konektor  
2× M.2 slot, M Key  
4× SATA 6 Gb/s konektor  
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
3× konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1× konektor Aura RGB LED pásku  
1× propojka Clear CMOS  
1× konektor sériového portu  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor S/PDIF výstupu  
1× konektor reproduktoru  
1× 14-1pin konektor SPI TPM  
1× 10-1pin konektor systémového panelu

## **Porty na zadním panelu**

1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× VGA  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
1× RJ-45  
3× audio jack  
1× tlačítko BIOS Flashback  
1× PS/2 combo port klávesnice a myši

## **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm  
Micro ATX formát